

MonoTape DB

Omschrijving en toepassing

MonoTape DB is ontwikkeld om de beweging tussen voegen en holtes op lange termijn onder controle te houden. Deze tape helpt het inzakken van vloeibare, waterdicht makende coatings voorkomen die direct op het oppervlak zijn aangebracht, waarbij de vereiste minimum 2 mm - 3 mm filmdikte behouden blijft, zoals gespecificeerd.

MonoTape DB, wanneer aangebracht, verwijdert en vermindert de bewegingsspanning tijdens de uithardingsfase van het membraan voor optimale prestaties.

Artikelnummer en verpakking

21450 50 m1 rol 50 mm breed

Eigenschappen

- Uitstekend UV bestendig
- Uitstekend weer bestendig

Drager	PETP Film
Dikte	0,012 mm
Totale dikte	0,20 mm
Liner	PP-Film in rood
Hechting basis	Acryl
Afpeelhechting	17,6 MPa/25 mm
Afschuifhechting uur/23 °C	>100
Treksterkte	60 MPa/25 mm
Rek bij breuk	110
Temperatuur bestendig 1 uur/°C	-40 tot +180 °C
Kleur	Kleurloos
Kerndiameter	76 mm
Houdbaarheid bij 18 °C	12 maanden
Applicatie	Onthechtingstape

Applicatiegegevens

Breng MonoTape DB aan op de voeg en zorg ervoor dat de tape aan beide zijden even breed is, verwijder de rode PVC top film alvorens een vloeibaar waterdichtingsmembraan aan te brengen. **Let op!** Wanneer u een primer aanbrengt op het oppervlak, breng dan GEEN primer aan over de MonoTape DB.

Breng enkel primer aan tot aan de rand van de MonoTape DB aan beide zijden. Raadpleeg uw lokale Prokol technisch adviseur voor verder advies.

Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Prokol producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Prokol met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Prokol garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten. Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking zal het product de opgegeven specificaties behalen. Prokol garandeert het product enkel bij een juiste verwerking en voorbehandeling van de ondergronden.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren van de meest recente uitgaven worden op verzoek verstrekt en staan beschikbaar op www.prokol.nl.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst