

Systemblatt ProFlect Weiße Dachbeschichtung

Beschreibung

Reflektierende weiße Dachbeschichtung, bei der die Temperatur des Daches und damit automatisch die Innentemperatur niedrig bleibt.

Einige Anwendungen

- Dächer
- Unter Solarpanelen

Hauptmerkmale

- Reflektierend
- Dauerhaft elastisch
- Verlängert die Lebensdauer des bestehenden Daches



1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Eine erste Schicht ProFlect Weiße Dachbeschichtung ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Eine zweite Schicht ProFlect Weiße Dachbeschichtung ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Solarpanelen (optional)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft